

In the future with foaming
三昌フォームテック

発泡プラスチック系 断熱床下地材

ネダフォーム®




断熱性・緩衝性・遮音性と多機能床下地材が 快適な住み心地を約束します!

三昌フォームテックのネダフォームは発売から50余年のロングセラー商品です。時代が過ぎても使い続けられるのには理由があります。素材のEPS(ビーズ法ポリスチレンフォーム)は断熱・緩衝性はもちろんの事、床の衝撃振動音を軽減し集合住宅における上下階の遮音性にも効果があり住宅のみならず幼稚園、学校、病院などでも採用を頂いております。


ネダフォーム®

なら、今までの悩みを解消!!



床が硬かったり、柔らかすぎて
歩行感が悪く、足が疲れる

底冷えし、暖房コストがかかる
また、居住者の体調がきになる



今までの床は・・・

転倒した際にケガをしやすい

上階の子供たちが飛び跳ねる
衝撃音が気になる

床の あたたかさ

断熱性・温感

住宅の断熱性は必須。ネダフォームなら安心です。発泡プラスチックは断熱材ですから、温かさは抜群です。



ケガの しにくさ

転倒時の安全性


転んだとしてもケガのしにくい床、ネダフォーム床なら安全です。発泡プラスチックの緩衝性が、体を守ります。



足腰の 疲れにくさ

歩行時の快適性


硬すぎず、柔らかすぎずネダフォーム床は快適です。発泡プラスチックの弾力性が足腰を疲れさせません。



気になる 音の問題

上下階の遮音性

上階の音や、自室の歩行音もネダフォーム床は気になりません。発泡プラスチックの面支持工法が、静かな床をつくります。



製品・製品規格

和室用から洋室用まで。豊富な厚みのバリエーションでニーズにお応えします。

ネダフォーム®シリーズ

和室用



ネダフォーム® 和室用

製品寸法 595mm×900mm(33~95mm)
製品寸法 595mm×909mm(110~150mm)

グレード名	厚み	R値(m ² ・K/W)	特認対応
ネダフォーム®和室用 33	33mm	0.8	—
ネダフォーム®和室用 40	40mm	1.0	○
ネダフォーム®和室用 50	50mm	1.3	○
ネダフォーム®和室用 65	65mm	1.6	○
ネダフォーム®和室用 80	78mm	1.9	○
ネダフォーム®和室用 95	93mm	2.1	○
ネダフォーム®和室用 110	110mm	2.3	—
ネダフォーム®和室用 130	130mm	2.7	—
ネダフォーム®和室用 150	150mm	3.1	—

※受注生産 納期については別途お問合せください。

洋室用



ネダフォーム® 洋室用 LDK455

製品寸法 595mm×909mm/棧木ピッチ 455mm

グレード名	厚み	R値(m ² ・K/W)	特認対応
ネダフォーム®LDK455 33	33mm	0.8	—
ネダフォーム®LDK455 40	40mm	1.0	—
ネダフォーム®LDK455 50	50mm	1.3	—
ネダフォーム®LDK455 65	65mm	1.5	○
ネダフォーム®LDK455 80	78mm	1.7	○
ネダフォーム®LDK455 95	93mm	1.9	○
ネダフォーム®LDK455 110	110mm	2.3	○
ネダフォーム®LDK455 130	130mm	2.6	○
ネダフォーム®LDK455 150	150mm	3.0	○

※受注生産 納期については別途お問合せください。

ネダフォーム® 洋室用 LDK455(高断熱仕様)

製品寸法 595mm×909mm/棧木ピッチ 455mm

グレード名	厚み	R値(m ² ・K/W)	特認対応
ネダフォーム®LDK455 F 65	65mm	1.6	—
ネダフォーム®LDK455 F 80	80mm	2.1	—
ネダフォーム®LDK455 F 95	95mm	2.5	—

※受注生産 納期については別途お問合せください。

副資材(ネダフォーム専用接着剤)

ネダタイト®

ネダフォーム® 施工用
専用接着剤



ネダタイト®F

ネダフォーム® の
上貼り施工用専用接着剤

